

# Cresto, Worker SRL

## Fallsikringspakke

- For bygg og industri
- 15 meter SRL
- Sele med hurtigkobling



EN 363 : 2018

## Produktbeskrivelse

Ved arbeid i høyden er det viktig å skape de rette forutsetningene for å kunne arbeide trygt og sikkert. Vår fallsikringspakke Cresto Worker SRL passer for deg som skal arbeide i et varierende arbeidsmiljø. Pakken inneholder en Worker Base fallsikringssele, en 15 meter fallblokk (SRL) og en forankringssslynge. Alt pakket i en praktisk bag. Fallblokken er godkjent til bruk både vertikalt og horisontalt. Dette gir deg mulighet til å benytte utstyret i både ledere/stiger o.l og på tak. Vårt Worker sortiment er prisgunstige produkter med høy kvalitet og komfort. Produktet har lang levetid og gir god sikkerhet i høyden.

## Produktegenskaper

Brand	Cresto
Justerbar under belastning	Nei
Minimums bruddstyrke - MBS (kN)	15
Falldemper	Ja
Fallindikator	Ja
Maksimal belastning (kg)	140
Maks antall brukere	1
Maks arbeidstemperatur (c)	100
Minimums arbeidstemperatur (c)	-40
Line/tau	6 mm wire
PPE-kategori	Kategori 3
Samsvarserklæring	Ja
EN-standard	EN 363 : 2018

Garanti	2+1 år vid registrering i Inspector
Identifikasjon	Serienummer
Årlig kontroll	Ja, hver 12 måned
Levetid	10 + 2 år. Produktets levetid 10 år + 2 år lagringstid
Sertifiseringsorgan	1019, VVUU, a.S., Pikartska 1337/7 716 07 Ostrava - Radvanice Czech Republic, 0102, SGS UK Ltd, Unit 202b Worle Parkway, Weston-superMare, Somerset BS22 6WA, United Kingdom
RFID	Ja

**Artikkelinformasjon**

<b>Artikkelnummer</b>	<b>Artikkel navn</b>	<b>Størrelse</b>	<b>Farge</b>	<b>Nettvekt (kg)</b>
012220039		One size	Svart/Grå	9.3

<b>Artikkelnummer</b>	<b>Artikkel navn</b>	<b>GTIN</b>	<b>Tolltariffnummer</b>	<b>Opprinnelsesland</b>
012220039		7350015799387	63079098	Slovakia

<b>Artikkelnummer</b>	<b>Artikkel navn</b>	<b>Forpakningstype</b>	<b>B(cm)</b>	<b>H(cm)</b>	<b>L(cm)</b>	<b>Bruttvekt (kg)</b>	<b>Mengde / Emballasje</b>
012220039		Kartong	25.5	19	40	9.32	1

<b>Artikkelnummer</b>	<b>Artikkel navn</b>	<b>Låromkrets (cm)</b>	<b>skulder-hofte (cm)</b>
012220039		49 - 84 cm	59 - 81 cm