

Cresto, Fusion Active+ Wind 1137

Cresto 1137 Wind

- Sele for vind industrien
- Ergonomisk
- Optimal passform

EN 358 : 2018

EN 361 : 2002



Produktbeskrivelse

Selens design har en konstruksjon som fordeler vekten over hele kroppen og dermed gir brukeren en ergonomisk sele for arbeid i høyden. Det har vært et stor fokus på å skape en sele tilpasset behovet og imøtekomme krav til funksjoner som gjør arbeidet innen vindkraft både enklere og sikrere. For eksempel er selens fremre innkoblings punkt godt egnet for helikopterløft eller lignende heise operasjoner. For oss har det vært viktig å kunne tilby en sele som fungerer gjennom alle de situasjoner og utfordringer som vindkraft gir. Vår vindkraft sele Fusion Active+ Wind har en superb passform som gjør at selen sitter nært inn på kroppen. Beltet kan justeres opp og ned langs båndene. Selen tilbys i størrelsen S/M og L/XL med bra og enkle justeringsmuligheter for at brukerne skal få best mulig passform. Selen er designet for at høyde arbeidere skal kunne arbeide ergonomisk hvor en de måtte befinne seg. Ved hjelp av smart designet konstruksjon fordelse belastning over hele kroppen også ved fysisk arbeid. D-Ringene er behandlet mot korrosjon, og det bakre forankringspunktet er selvlysende, noe som kan være en god løsning i miljøer med lite lys. Som alle Cresto's Premium seler har er det benyttet polyester bånd av høyeste kvalitet og slitestyrke. Og stål komponentene kommer fra ledende leverandører

Produktegenskaper

| | |
|---------------------------------|--|
| Brand | Cresto |
| Justerbar under belastning | Ja |
| Ryggspenne | Behandlede hurtigspenner |
| Rygg A-punkt | Plastill belagt D-Ring i rygg, Selvlysende PVC 53 mm |
| Minimums bruddstyrke - MBS (kN) | 22 |
| Brystspenne | Triangel formet karabiner (Carabiner 9656) |
| Framsida A-punkt | Triangel formet karabiner (Carabiner 9656) innfestet i tekstil løkke |
| Lår spenne | Hurtigspenner i stål med rustfrie komponenter styrke >20 kN |
| Material | Polyester Nordguard™ |
| Min/Max vekt (kg) | 30 / 140 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Min/Max arbeidstemperatur (c) | - 40 / 100 |
| Maks antall brukere | 1 |
| Polstringsmaterial | Pustende materiale 3-D mesh |
| Justering i siden | Behandlede hurtigspenner |
| Side D-ringer | Plastikk belagt stål ring i sort PBC 53 mm |
| PPE-kategori | Kategori 3 |
| Samsvarserklæring | Ja |
| EN-standard | EN 358 : 2018, EN 361 : 2002 |
| Garanti | 2+1 år vid registrering i Inspector |
| Identifikasjon | Serienummer |
| Årlig kontroll | Ja, hver 12 måned |
| Levetid | 10 + 2 år. Produktets levetid 10 år + 2 år lagringstid |
| Sertifiseringsorgan | 1019, VVUU, a.S., Pikartska 1337/7 716 07 Ostrava - Radvanice Czech Republic |
| RFID | Ja |

Artikkelinformasjon

| Artikkelnummer | Artikkel navn | Størrelse | Farge | Nettvekt (kg) |
|----------------|----------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 012200610 | Cresto, Fusion Active+ Wind, S/M | S/M | Svart/Grå | 2.5 |
| 012200620 | | L/XL | Svart/Grå | 2.6 |

| Artikkelnummer | Artikkel navn | GTIN | Tolltariffnummer | UNSPSC-kode | Opprinnelsesland |
|----------------|----------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| 012200610 | Cresto, Fusion Active+ Wind, S/M | 7350015798151 | 6307909899 | 46182306 | Slovakia |
| 012200620 | | 7350015798168 | 6307909899 | 46182306 | Slovakia |

| Artikkelnummer | Artikkel navn | Forpakningstype | B(cm) | H(cm) | L(cm) | Bruttvekt (kg) | Mengde / Emballasje |
|----------------|----------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|----------------|---------------------|
| 012200610 | Cresto, Fusion Active+ Wind, S/M | Kartong | 20 | 40 | 22 | 2.52 | 1 |
| 012200620 | | Kartong | 20 | 40 | 22 | 2.62 | 1 |

| Artikkelnummer | Artikkel navn | Midje (cm) | Låromkrets (cm) | skulder-hofte (cm) |
|----------------|----------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| 012200610 | Cresto, Fusion Active+ Wind, S/M | 71 - 99 cm | 56 - 67 cm | 44 - 62 cm |
| 012200620 | | 84 - 125 cm | 56 - 75 cm | 50 - 73 cm |