

Cresto, Worker Adjustable 1215

Fallsikringsline Cresto 1215

- Slitesterkt 12 mm tau i polyamid
- For brukere opp til 140 kg
- Enkel justerbar løpebrems

EN 353-2 : 2002



Produktbeskrivelse

Fallsikringslinen er laget av et 12 mm tykt tau av høy kvalitet. Løpebremsen er enkel, regulerbar og gir brukeren full kontroll ved foreksempel takarbeid. Fallsikringslinen er testet og godkjent for brukere opp til 140 kg. Falldemperen ligger i en avtagbar veske for å kunne utføre årlig kontroll i følge EN 365.

Produktegenskaper

Brand	Cresto
Justerbar under belastning	Nei
Koblingspunkt 1	Oval twist-lock karabin i aluminium, montert med captiv pin
Koblingspunkt 2	Oval twist-lock karabin i aluminium, montert med captiv pin
Minimums bruddstyrke - MBS (kN)	15
Falldemper	Ja
Material	Polyamid
Maksimal belastning (kg)	140
Maks antall brukere	1
Mekanik	Energiabsorberende falldemper på løpebremsen
Maks arbeidstemperatur (c)	100
Minimums arbeidstemperatur (c)	-40
Line/tau	12 mm kjernemanteltau i polyamid av merket Patron fra Teufelberger
PPE-kategori	Kategori 3

Samsvarserklæring	Ja
EN-standard	EN 353-2 : 2002
Garanti	2+1 år vid registrering i Inspector
Identifikasjon	Serienummer
Årlig kontroll	Ja, hver 12 måned
Levetid	10 år
Sertifiseringsorgan	1019, VVUU, a.S., Pikartska 1337/7 716 07 Ostrava - Radvanice Czech Republic
RFID	Ja

Artikkelinformasjon

Artikkelnummer	Artikkel navn	Farge	Nettvekt (kg)
012202710		Rød	1.77
012202715		Rød	2.23

Artikkelnummer	Artikkel navn	GTIN	Tolltariffnummer	UNSPSC-kode	Opprinnelsesland
012202710		7350015798052	56090000	46182302	Slovakia
012202715		7350015798069	56090000	46182302	Slovakia

Artikkelnummer	Artikkel navn	Forpakningstype	B(cm)	H(cm)	L(cm)	Bruttvekt (kg)	Mengde / Emballasje
012202710		Kartong	11	40	22	1.79	1
012202715		Kartong	11	40	22	2.25	1