

# SAR A-B DESCENDER

## SAR A-B Nedfiringbrems

- Nato - NSN: 4240-99-244-1085
- Panikk funksjon
- Enkel håndtering

Standards: **EN 341 : 2011** **EN 12841 : 2006**



### Produktbeskrivelse

SAR A-B Nedfiringbrems er en egnet for for industriell tilkomst, redning og intervensjon/taktiske bruksområder.

Den kan brukes som personlig nedfirer, som nedfiringanordning eller til å fange opp fremdrift i et heise/ trekksystem, og den kan også inngå i et redningssett.

Håndtaket kan brukes i vanlig «squeeze to go»-modus, eller det kan vippe ned for ekstra kraft og mer presisjon. Håndtaket er fjærbelastet slik at det går tilbake til oppbevaringsposisjon når det ikke er i bruk.

A-B har en panikkbremse (PGB), som stopper nedstigningen hvis det trekkes for hardt i håndtaket. PGB kan kobles ut for erfarne brukere, eller for de som trenger en raskere nedstigning (f.eks. ved intervensjon).

A-B er i samsvar med EN12841-C som en frittstående taujusteringsenhet (nedfiringsenhet). Den er også i samsvar med EN341/2D (nedfiringststyr for redning), som er for bruk som en del av et system og må brukes med den typen tau som den ble testet med.

Maks. belastning 150 kg (maks. 200 kg for redning)

Tau: 10,5 mm - 11 mm diameter EN1891-A

EN341:

Min. brukervekt: 40 kg

Maks. brukervekt: 120 kg

Tau: Spesifisert 10,5 mm til 11 mm EN1891 (se brukerveiledning) Maks 1x 200 m nedfiring (kan brukes på nytt etter inspeksjon)

### Produktegenskaper

Varemerke: SAR

Min/Max vekt (kg): 40 / 120

Min/Max arbeidstemperatur (c): - 40 / 100

EN-standard: EN 341 : 2011, EN 12841 : 2006

Referanse	Nettovekt (kg)	Antall	Opprinnelsesland
25040	0.436	1	Storbritannia