

EPX EXTENDED ODF

Vakuumpakket sett i bag + oppbevaringsboks

- Intuitiv og enkel i bruk
- 255 meter nedfiring
- Vanntett bremsehus

Standards: EN 341 : 2011



Produktbeskrivelse

Automatisk nedfirer med overlegne egenskaper, for de fleste bransjer.

Komplett sett bygget for kunde.

EPX er en intuitiv og brukervennlig evakueringsenhet for bruk i de fleste bransjer. Med en konstruksjon som sikrer optimal funksjon ved lange og tunge nedfiring og samtidig isolerer varme fra sensitive områder på enheten.

EPX Extended ODF 25 meter leveres som komplett sett med forankringsslynge, vakumpakket i bag og lagret i oppbevaringsboks.

Produktegenskaper

Varemerke:	RESQ
Materiale:	Polyamid, Aluminium, Teknopolymer
Minimums belastning (kg):	40
Maksimal belastning (kg):	200
Maks antall brukere:	2
Minimums arbeidstemperatur (c):	-30
Maks arbeidstemperatur (c):	50
EN-standard:	EN 341 : 2011
Andre standarder:	ANSI Z359.4-2013, CSA Z259.2.3-12
Sertifiseringsorgan:	0200, FORCE Certification A/S, Main office, Park Allé 345, DK-2605 Brøndby, Denmark
Årlig kontroll:	Ja, hver 12 måned
Levetid:	15 + 15 år. Produktets levetid + 15 år etter service
RFID:	Ja
Garanti:	2 år
Samsvarserklæring:	Ja
Line/tau:	

Maks taulengde (m):	255
Fallindikator:	Nei
Maksimal nedfiring:	
Nedfiringshastighet (m/s):	0,9-1,6
Minimums bruddstyrke - MBS (kN):	20
Falldemper:	Nei
Åpnings funksjon:	
Styrke på lås (kN):	16
Koblingspunkt 1:	
Koblingspunkt 2:	
Funksjoner:	Nedfiringfunksjon
Mekanik:	
Justerbar under belastning:	Ja

Referanse	Størrelse (m)	Nettovekt (kg)	Antall	Opprinnelsesland
40961-ODF	25	7.2	1	Slovakia