

SAR GROUND SPIDER

Ground Spider

- Slynge: Polyester av høy kvalitet (EN354, EN566, EN795)
- Koblingsstykke: Stål (EN362, EN12275)
- Størrelse når den er pakket i vesken: 40 cm x 7 cm



Produktbeskrivelse

Den oppdaterte versjonen av Ground Spider brukes som midlertidig anker i bratt terreng/bratt jord, og er enda enklere og lettere å transportere.

De sammenleggbare piggene gjør at den kan pakkes ned i den medfølgende vesken, som bare måler 40 x 7 cm.

Mens koblingssløyngen og Maillon er i samsvar med sine egne relevante standarder, finnes det ingen standard for midlertidige jordankre. Ground Spider har imidlertid blitt testet med en statisk belastning på 15 kN, som er den styrken som kreves for de fleste industriankre (merk at dette kun er en laboratorietest).

Underlaget har stor innvirkning på effektiviteten til Ground Spider, og vi anbefaler derfor på det sterkeste at du får opplæring i installasjon og bruk.

Pigger: Anodisert aluminium

Piggens lengde: 15 cm

Produktegenskaper

Varemerke:	SAR
Maks antall brukere:	1
Min/Max arbeidstemperatur (c):	- 40 / 100
Årlig kontroll:	Ja, hver 12 måned
Levetid:	10 år
RFID:	Nei
Garanti:	2 år

Referanse	Nettovekt (kg)	Antall	Opprinnelsesland
30037	0.875	1	Storbritannia