

SAR STAINLESS WIRESLING

SAR Plastbelagt wireslynge rustfri. Soft eye

- Rustfri wire
- Fargekodet
- Mykt øye for snaring

Standards: **EN 795 : 2012 Type B** **EN 354 : 2010** **TS 16415:2013**



Produktbeskrivelse

SAR Wire Anchor Strop er i samsvar med EN795:B, samt PD CEN/TS 16415:20013 Type B for en belastning på 2 personer.

Tilgjengelig i rustfritt ståltråd i tre forskjellige lengder.

En ende uten kause og en med. Forskjellige farger, slik at du kan fargekode stroppene for lengde, for enklere å se forskjell. eller for andre formål.

Rustfritt stål Stoppstyrke: 25 kN - sikker arbeidsbelastning på 250 kg

Materiale: 6 mm rustfri ståltråd

Farget beskyttelseshylse

Produktegenskaper

Varemerke:	SAR
Materiale:	Rustfritt stål
Min/Max vekt (kg):	0 / 250
Min/Max arbeidstemperatur (c):	- 40 / 100
EN-standard:	EN 795 : 2012 Type B, EN 354 : 2010
Andre standarder:	TS 16415:2013
RFID:	Nei

Referanse	Størrelse (m)	Nettovekt (kg)	Opprinnelsesland
23513-100	1	0.7	Storbritannia
23513-150	1.5	0.9	Storbritannia
23513-200	2	1.3	Storbritannia