

# SAR RAD

## Støtteline

- Vekt 310 gram
- EN358:2018 Maks brukervekt 150kg
- Kan benyttes som nedfiringsutstyr



## Produktbeskrivelse

En svært allsidig justerbar støtte-/ posisjoneringsline

RAD Work Positioning Lanyard er den ideelle følgesvennen for mange typer arbeid i høyden.

Den kan brukes i dobbel modus (f.eks. rundt en stolpe eller et tre) eller i enkel modus (dvs. festet direkte til et anker). Når den festes rundt et konstruksjonselement, kan den brukes til å danne et midlertidig anker.

RAD kan også fjernes fra RAD Rope Lanyard og brukes uavhengig av dette som nedfiringsbremser.

Spesifikasjoner:

EN358:2018 Maks. vekt 150 kg

EN795:2012-B Last for én person

EN12841:2006-C (Enhet) Taudiameter 10,5 mm-11,0 mm Maks. vekt 130 kg

EN15151-1:2012-6 (Utstyr) Taudiameter 9,9 mm-11,3 mm

EN341:2011/2D (ved bruk av godkjent fortrådet tau) 1x 200m Maks. vekt 104kg - Min. vekt 40kg

## Produktegenskaper

Varemerke:	SAR
Min/Max vekt (kg):	40 / 150
Min/Max arbeidstemperatur (c):	- 40 / 100
Årlig kontroll:	Ja, hver 12 måned
Levetid:	10 år
RFID:	Nei
Garanti:	2 år
Samsvarserklæring:	Ja

Referanse	Størrelse (m)	Nettovekt (kg)	Antall	Opprinnelsesland
23711-150	1.5	0.6	1	Storbritannia
23711-2	2	0.5	1	Storbritannia