

PETZL SPIN S1 OPEN

Kompakt enkel trinse med swivel som kan åpnes

- Effektivitet: 91 %.
- Rask og enkel åpning med bevegelige sideplate
- Optimal effektivitet

Standards: **EN 12278 : 2007**



Produktbeskrivelse

SPIN S1 OPEN-trinsen kan åpnes, selv når den er festet til ankeret, og er designet for maksimal enkelhet.

Kompakt, som igjen reduserer vekt og volum, noe som er spesielt nyttig under teknisk redning. Trinsehjul med forseglede kulelagre gir utmerket effektivitet. Swivel forenkler arbeidet, slik at trinsen kan orienteres under belastning. Åpningsporten på svivelen gjør trinsen kompatibel med et bredt utvalg av produkter (stativ, REEVE-trinse, PAW-riggplater med mer), noe som reduserer omfanget under oppsett.

Den bevegelige sideplaten åpnes raskt og enkelt med tre grep, selv med hansker. Tauet kan installeres med enheten koblet til ankeret.

Rød indikator gir en visuell advarsel når den bevegelige sideplaten er ulåst.

Den spesielle utformingen av sideplaten beskytter taubanen.

Skive med mellomstor diameter montert på forseglede kulelagre for høy effektivitet.

Den store åpningen gjør trinsen kompatibel med et bredt utvalg av produkter (stativ, REEVE-vogntrinse, PAW-riggplate med mer).

Gjør det mulig å orientere trinsen under belastning.

Plass til opptil to karabinkroker og gjør det mulig å bruke tau og slynger for å forenkle riggingen.

Sertifisering(er): CE EN 12278, NFPA 2500 Pulley Technical Use, UIAA, XF 494:FZL-H-Q 9.5/11

Min. diameter på tauet: 7 mm

Maks. diameter på tauet: 11 mm

Type skive: Forseglede kulelagre

Skivediameter: 25 mm

Maksimal arbeidsbelastning: 2 x 2,5 = 5 kN

Produktegenskaper

Varemerke:	Petzl
Materiale:	Aluminium, Nylon, Rustfritt stål
EN-standard:	EN 12278 : 2007
RFID:	Nei
Garanti:	2+1 år vid registrering i Inspector
Minimums bruddstyrke - MBS (kN):	23

Referanse	Nettovekt (kg)	Antall	Opprinnelsesland
25372-S10	0.16	1	Frankrike