

RESQ SOLO X WIND

Automatisk evakuering IQDX

- Forhåndskonfigurert friksjon
- Automatisert intuitiv design for forenklet nødevakuering
- Sertifisert for bruk i ekstreme temperaturer fra -40 °C til +60 °C

Standards: **EN 341 : 2011**



Produktbeskrivelse

Et kompakt, helautomatisk evakueringsenhet som er konstruert for raske og trygge nedfiringer fra høyder opp til 300 meter. Ikke større enn en smarttelefon, men likevel kraftig nok til å redde liv når sekundene teller.

RESQ Solo X er verdens minste og letteste personlige evakueringsenhet, designet for optimal enkelhet og pålitelighet i nødsituasjoner. Den har et helautomatisk bremsesystem som muliggjør kontrollerte nedstigninger med en hastighet på 1,4 m/sek. Med minimalt oppsett - Connect and Go - er Solo X klar til bruk når du trenger den som mest. Den kompakte designen, med en vekt på bare 3,6 kg for et 100-meters sett, betyr at den ikke tynger deg ned, noe som gjør den ideell for risikofylte arbeidsmiljøer. Den er sertifisert for bruk i ekstreme temperaturer, er bygget for å vare med minimalt vedlikehold og har en levetid på opptil 30 år.

Produktegenskaper

Varemerke:	RESQ
Materiale:	Aluminium, Stål, Aramid
Minimums belastning (kg):	30
Maksimal belastning (kg):	141
Maks antall brukere:	1
Minimums arbeidstemperatur (c):	-40
Maks arbeidstemperatur (c):	60
EN-standard:	EN 341 : 2011
Andre standarder:	ANSI Z359.4-2013
Sertifiseringsorgan:	0511, AUVA, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt Sicherheitstechnische Prüfstelle - Wienerbergstrasse 11 1100 Wien, Austria
Årlig kontroll:	Ja, hver 12 måned
Levetid:	15 + 15 år. Produktets levetid + 15 år etter service
RFID:	Ja
Garanti:	2 år
Samsvarserklæring:	Ja

Line/tau:	4,8mm TWARON Aramid
Maks taulengde (m):	300
Maksimal nedfiring:	1 x 300m
Nedfiringshastighet (m/s):	0,5-2
Minimums bruddstyrke - MBS (kN):	14
Åpnings funksjon:	Twist lock
Åpning (mm):	17
Styrke på lås (kN):	16
Koblingspunkt 1:	Stålkarbin
Funksjoner:	Nedfiringfunksjon
Ekstrafunksjoner:	Nettingpose for tau som kobles direkte i SOLO X-enhetens karabinkrok
Mekanik:	
Justerbar under belastning:	Ja

Referanse	Størrelse (m)	Nettovekt (kg)	Antall	Opprinnelsesland
25058-050	50	3.8	1	Slovakia
25058-075	75	4.2	1	Slovakia
25058-100	100	4.6	1	Slovakia
25058-125	125	5	1	Slovakia
25058-150	150	5.4	1	Slovakia
25058-200	200	6.2	1	Slovakia
25058-250	250	7	1	Slovakia
25058-275	275	7.4	1	Slovakia
25058-300	300	7.8	1	Slovakia