

TORQ 15M FALL ARREST DEVICE

Abtech ABI5T

- 15 meter robust 5mm galv wire
- Svivel forankring.
- Brukervekt på opp til 150 kg.

Standards: EN 360 : 2002



Produktbeskrivelse

Utvid sikkerhetssonen med TORQ 15 meter fallsikringsblokk.

TORQ 15 m fallsikringsblokk gir robust fallsikring for arbeid i høyden. Anordningen er konstruert for å skape et trygt arbeidsområde ved hjelp av en 15 m lang uttrekkbar galvanisert stålkabel (5 mm) som tilpasser seg brukerens bevegelser.

Den er utstyrt med et svingbart forankeringsøye som forhindrer at kableen vrir seg, noe som sikrer jevn drift og økt mobilitet for brukeren.

Ved et fall aktiveres enhetens bremsesystem umiddelbart, og fallet stoppes med en kontrollert retardasjonskraft.

Den er i samsvar med BS EN 360-standardene og tåler en maksimal brukervekt på 150 kg, noe som gjør den egnet for et bredt spekter av industrielle bruksområder.

Produktegenskaper

Varemerke:	TORQ
Materiale:	Aluminium
Min/Max vekt (kg):	5 / 150
Maksimal belastning (kg):	150
Min/Max arbeidstemperatur (c):	- 40 / 100
Maks arbeidstemperatur (c):	54
EN-standard:	EN 360 : 2002
Andre standarder:	ANSI Z359.1
Sertifiseringsorgan:	2777, SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park Clonee, D15 YN2P, Ireland
Årlig kontroll:	Ja, hver 12 måned
Levetid:	10 år
RFID:	Nei
Garanti:	2 år
Samsvarserklæring:	Ja
Fallindikator:	Ja

Falldemper: Ja

Justerbar under belastning: Nei

Referanse	Størrelse (m)	Nettovekt (kg)	Antall	Opprinnelsesland
27245-015	15	8.75	1	Storbritannia