

TORQ 15M FALL ARREST WINCH

Abtech ABI5RT

- Integrrert redningsvinsj
- 15 meter lengde
- Allsidige monteringsalternativer

 Standards: **EN 1496 : 2017** **EN 360 : 2002**


Produktbeskrivelse

Fallblokk med redningsvinsj TORQ 15 meter

TORQ 15 m fallsikringsvinsj er en høytstående anordning som er utviklet for å øke sikkerheten i miljøer som krever arbeid i høyden. Denne enheten har en 15 meter lang uttrekkbar, galvanisert stålkabel som gir stor mobilitet innenfor et trygt arbeidsområde. Den har en integrrert vinsjmekanisme som ikke bare stopper fall med en kontrollert retardasjonskraft, men som også gjør det mulig for redningsmannen å heve eller senke brukeren på en trygg måte. Blokk og kabel er utstyrt med svivel, som igjen sikrer at kableen ikke vrir seg, dette bidrar til jevn og effektiv drift. Vinsjen er i samsvar med både BS EN 360- og BS EN 1496-standardene, tåler en brukervekt på opptil 150 kg og kan monteres på T3/RT3-stativer og davitarmer for allsidig bruk i trange rom.

Produktegenskaper

Varemerke:	TORQ
Materiale:	Aluminium
Min/Max vekt (kg):	5/150
Maksimal belastning (kg):	150
Minimums arbeidstemperatur (c):	-40
Maks arbeidstemperatur (c):	54
EN-standard:	EN 1496 : 2017, EN 360 : 2002
Andre standarder:	ANSI Z359.1
Sertifiseringsorgan:	2777, SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park Clonee, D15 YN2P, Ireland
Årlig kontroll:	Ja, hver 12 måned
Levetid:	10 år
RFID:	Nei
Samsvarserklæring:	Ja
Fallindikator:	Ja
Falldemper:	Ja

Justerbar under belastning:

Ja

Referanse	Størrelse (m)	Nettvekt (kg)	Antall	Opprinnelsesland
27245-15RT	15	10.4	1	Storbritannia