

# PETZL SPIN S1

## Kompakt enkel trinse med swivel

- Effektivitet: 91 %
- Rask og enkel åpning med bevegelige sideplate
- Optimal effektivitet

Standards: EN 12278 : 2007



## Produktbeskrivelse

SPIN S1 trinsen kan åpnes, selv når den er festet til ankeret, og er designet for maksimal enkelhet.

Kompakt, som igjen reduserer vekt og volum, noe som er spesielt nyttig under teknisk redning. Trinsehjul med forseglede kulelagre gir utmerket effektivitet. Swivel forenkler arbeidet, slik at trinsen kan orienteres under belastning.

Den bevegelige sideplaten åpnes raskt og enkelt med tre grep, selv med hansker.

Tauet kan installeres med enheten koblet til ankeret

Rød indikator gir en visuell advarsel når den bevegelige sideplaten er ulåst

Den spesielle utformingen av sideplaten beskytter taubanen

Skive med mellomstor diameter montert på forseglede kulelagre for høy effektivitet

Plass til opptil to karabinkroker og gjør det mulig å bruke tau og slynger for å forenkle riggingen

Sertifisering(er): CE EN 12278, NFPA 2500 Pulley Technical Use, UIAA, XF 494:FZL-H-Q 9.5/11

Min. diameter på tauet: 7 mm

Maks. diameter på tauet: 11 mm

Type skive: Forseglede kulelagre

Skivediameter: 25 mm

Maksimal arbeidsbelastning:  $2 \times 2,5 = 5$  kN

## Produktegenskaper

Varemerke:	Petzl
Materiale:	Aluminium, Nylon, Rustfritt stål
Min/Max arbeidstemperatur (c):	- 40 / 100
EN-standard:	EN 12278 : 2007
Årlig kontroll:	Ja, hver 12 måned
RFID:	Nei
Garanti:	2+1 år vid registrering i Inspector
Samsvarserklæring:	Ja
Minimums bruddstyrke - MBS (kN):	23

Referanse	Nettovekt (kg)	Antall	Opprinnelsesland
25372-S1	0.145	1	Frankrike