

RED PRO X ORIGINAL

Cresto ResQ RED PRO X Original

- God løftekapasitet
- Vanntett enhet
- Intuitiv og enkel i bruk

Standards: EN 1496 : 2017 EN 341 : 2011 ANSI Z359.4-2013 CSA Z259.2.3-12



Produktbeskrivelse

Siste generasjon automatiske nedfirer og redningsenhet med overlegne egenskaper.

RESQ RPX er den siste generasjon rednings og evakueringsutstyr fra RESQ - designet og utviklet for enkel bruk med intuitive funksjoner.

RPX kan benyttes til de fleste rednings oppgaver. Alt fra enkel evakuering, løfting, frigjøring til de mer avansert oppgavene i ekstreme miljøer.

Design og funksjon etter innspill fra profesjonelle brukere. RPX er designet for å gi brukerne en trygghet i hverdagen. Enkel implementering og bruker opplæring og inspeksjon.

Kan kombineres med bruk av batteridrill for løft av max 140 kg opp til 255 m.

Svivel i topp for optimal posisjonering.

Laser inskripsjon av data og piktogrammer direkte på produktet.

280 kg - 255 m sertifisert nedfiringvekt og høyde.

RPX Basic blir levert som et komplett sett i RESQ bag, komplett med tilbehørs sett.

Produktegenskaper

ProductMinMaxStorageTemperature: -40/+60 °C

Varemerke: RESQ

Materiale: Polyamid, Aluminium, Teknopolymer

Min/Max vekt (kg): 40/280

Minimums belastning (kg): 40

Maksimal belastning (kg): 200

Maks antall brukere: 2

Min/Max arbeidstemperatur (c): -40/+60 °C

EN-standard: EN 1496 : 2017, EN 341 : 2011

Andre standader: ANSI Z359.4-2013, CSA Z259.2.3-12

Sertifiseringsorgan: 0200, FORCE Certification A/S, Main office, Park Allé 345, DK-2605 Brøndby, Denmark

Årlig kontroll: Ja, hver 12 måned

Levetid:	10 + 10 år. Produktets levetid + 10 år etter service
RFID:	Ja
Garanti:	2 år
Produkt inkluderer:	Cresto sekk 9450,Tilbehørspakke redningssett automatiske nedfirere.,Cresto slynge 3683,Cresto Tauklemme for redning,,,,Stålkarabin N267G-CP
Samsvarserklæring:	Ja
Line/tau:	Polyamide/polyamide strømpetau 9,6 millimeter
Maks taulengde (m):	255
Fallindikator:	Nei
Maksimal nedfiring:	
Nedfiringshastighet (m/s):	0,9-1,6
Minimums bruddstyrke - MBS (kN):	20
Falldemper:	Nei
Åpnings funksjon:	
Styrke på lås (kN):	16
Koblingspunkt 1:	Enhet: Aluminiumskarabin med svivel
Koblingspunkt 2:	Tau: Aluminiums karabin
Funksjoner:	Nedfiringfunksjon, Løftefunksjon
Ekstrafunksjoner:	Løft med batteridrill
Mekanik:	
Løftemekanisme:	
Justerbar under belastning:	Ja

Referanse	Størrelse (m)	Nettvekt (kg)	Antall	Opprinnelsesland
25059-100	100	17.2	1	Slovakia
25059-150	150	20.31	1	Slovakia
25059-050	50	14.15	1	Slovakia