

# CRESTO, WORKER PRO+ 1124

## Cresto 1124

- Patentert løsning med glidende innfestning løkker i front
- Designet også for å kunne gi en god passform til kvinner
- Ergonomisk støtte belte for posisjonering.

Standards: **EN 358 : 2018** **EN 361 : 2002**



## Produktbeskrivelse

En fallsikringssele utviklet for et brett spekter av oppgaver. Fokus for selenes design ligger på ergonomi og komfort.

Den er fleksibel og har store justeringsmuligheter, noe som igjen gjør det mulig for både kvinner og menn å få en optimal passform.

Denne selen fra Cresto er fleksibel og har store justeringsmuligheter, noe som igjen gjør det mulig for både kvinner og menn å få en optimal passform.

Utformingen av selen og de justerbare skulderstroppene gir optimal brukertilpasning når det gjelder størrelse og komfort.

Ved å gjøre selen "one-size", passer den brukere fra ca. 165 cm til 195 cm i høyden.

De patenterte festebåndløkkene er plassert i midjehøyde for å holde liner, blokker og tau unna så mye som mulig, og for å gi brukeren et fritt arbeidsfelt, samt ikke legge press mot brystet under arbeid og klatring.

I tilfelle et fall beveger løkkene seg opp til brystet og gir et høyt festepunkt, og plasserer kroppen riktig i et fall.

Samme basisdesign som sele 1123, utstyrt med støttebelte.

## Produktegenskaper

Varemerke:	Cresto
Materiale:	Polyester Nordguard™
Min/Max vekt (kg):	30 / 140
Maksimal belastning (kg):	140
Maks antall brukere:	1
Min/Max arbeidstemperatur (c):	- 40 / 100
Minimums arbeidstemperatur (c):	-40
Maks arbeidstemperatur (c):	100
EN-standard:	EN 358 : 2018, EN 361 : 2002
Sertifiseringsorgan:	1019, VVUU, a.S., Pikartska 1337/7 716 07 Ostrava - Radvanice Czech Republic
Årlig kontroll:	Ja, hver 12 måned
Levetid:	10 + 2 år. Produktets levetid 10 år + 2 år lagringstid
RFID:	Ja

Garanti:	2+1 år vid registrering i Inspector
Samsvarserklæring:	Ja
Brystspenne:	Hurtigspenner i stål med rustfrie komponenter Styrke >20kN
Lår spenne:	Hurtigspenner i stål med rustfrie komponenter Styrke >20kN
Framsida A-punkt:	Glidende innfestings øyer i front >15kN. Ikke for statisk arbeid.
Rygg A-punkt:	Galvanisert stål 45 mm>30kN
Side D-ringer:	Galvanisert stål 45 mm>30kN
Justerbar under belastning:	Nei
Polstringsmaterial:	Pustende 3-D mesh

Referanse	Nettovekt (kg)	Antall	Opprinnelsesland
21226	2.42	1	Slovakia