

CRESTO, WORKER ADJUSTABLE 1215

Fallsikringsline Cresto 1215

- Slitesterkt 12 mm tau i polyamid
- For brukere opp til 140 kg
- Enkel justerbar løpebrems

Standards: EN 353-2 : 2002



Produktbeskrivelse

Fallsikringsline med en justerbar fastmontert løpebrems, testet og godkjent for brukere opp til 140 kg.

Fallsikringslinen er laget av et 12 mm tykt tau av høy kvalitet. Løpebremsen er enkel, regulerbar og gir brukeren full kontroll ved foreksempel takarbeid. Fallsikringslinen er testet og godkjent for brukere opp til 140 kg. Falldemperen ligger i en avtagbar veske for å kunne utføre årlig kontroll i følge EN 365.

Produktegenskaper

Varemerke:	Cresto
Materiale:	Polyamid
Maksimal belastning (kg):	140
Maks antall brukere:	1
Minimums arbeidstemperatur (c):	-40
Maks arbeidstemperatur (c):	100
EN-standard:	EN 353-2 : 2002
Sertifiseringsorgan:	1019, VVUU, a.S., Pikartska 1337/7 716 07 Ostrava - Radvanice Czech Republic
Årlig kontroll:	Ja, hver 12 måned
Levetid:	10 år
RFID:	Ja
Garanti:	2+1 år vid registrering i Inspector
Samsvarserklæring:	Ja
Line/tau:	12 mm kjernemanteltau i polyamid av merket Patron fra Teufelberger
Minimums bruddstyrke - MBS (kN):	15
Falldemper:	Ja
Koblingspunkt 1:	Oval twist-lock karabin i aluminium, montert med captiv pin

Koblingspunkt 2:	Oval twist-lock karabin i aluminium, montert med captiv pin			
Mekanik:	Energiabsorberende falldemper på løpebremsen			
Justerbar under belastning:	Nei			
Referanse	Størrelse (m)	Nettovekt (kg)	Antall	Opprinnelsesland
23754-005	5	1.26	1	Slovakia
23754-010	10	1.77	1	Slovakia
23754-015	15	2.23	1	Slovakia