

CRESTO SLING 25

Cresto slynge 3683

- 25 mm bredde
- 28 kN bruddstyrke
- Polyamid

Standards: **EN 795 : 2012** **EN 354 : 2010** **EN 566 : 2017** **ANSI Z359.1**



Produktbeskrivelse

En slitesterk forankringslynge med 25 millimeter bredt polyamidbånd.

Sling 25 er en forankringslynge i 25 millimeter bredde, produsert i slitesterkt polyamidbånd. Slyngen er sydd i en sirkel og kan benyttes som forankringspunkt i flere ulike situasjoner.

Produktegenskaper

Varemerke:	Cresto
Materiale:	Polyamid
Maksimal belastning (kg):	140
Maks antall brukere:	1
Minimums arbeidstemperatur (c):	-40
Maks arbeidstemperatur (c):	100
EN-standard:	EN 795 : 2012, EN 354 : 2010, EN 566 : 2017
Andre standarder:	ANSI Z359.1
Sertifiseringsorgan:	1019, VVUU, a.S., Pikartska 1337/7 716 07 Ostrava - Radvanice Czech Republic
Årlig kontroll:	Ja, hver 12 måned
Levetid:	10 + 2 år. Produktets levetid 10 år + 2 år lagringstid
RFID:	Ja
Garanti:	2+1 år vid registrering i Inspector
Samsvarserklæring:	Ja
Line/tau:	25 mm polyamid webbing
Minimums bruddstyrke - MBS (kN):	28

Referanse	Størrelse (m)	Nettovekt (kg)	Antall	Opprinnelsesland
-----------	---------------	----------------	--------	------------------

23307-060	0.6	0.13	1	Slovakia
23309	1.2	10.6	50	Slovakia
23307-100	1	0.18	1	Slovakia
23307-200	2	0.33	1	Slovakia