

WIRE ANCHOR STROP

Cresto Wireslynge 9103

- 6 mm vaier
- Stort bruksområde
- Bruddstykke 25 kn

Standards: **EN795**



Produktbeskrivelse

Kraftig vaierslynge som brukes som et midlertidig forankringspunkt. Supler slyngen med karabin for komplett løsning.

WS er en galvanisert 6 mm vaierslynge som er plastbelagt og presset hylser i aluminium.

Produktegenskaper

Varemerke:	ISC
Materiale:	GST
Maksimal belastning (kg):	240
Maks antall brukere:	2
Minimums arbeidstemperatur (c):	-40
Maks arbeidstemperatur (c):	100
EN-standard:	EN795
Andre standader:	TS164162013
Sertifiseringsorgan:	SGS
Årlig kontroll:	YES
RFID:	No
Garanti:	3YEAR
Samsvarserklæring:	Yes
Line/tau:	Galvanisert 6 mm vaier
Minimums bruddstyrke - MBS (kN):	25

Referanse	Størrelse (m)	Nettovekt (kg)	Antall	Opprinnelsesland
23511-150	1.5	0.99	1	GB

23511-100	1	0.71	1	GB
23511-200	2	1.23	1	GB
23511-300	3	1.66	1	SE