

WIRE ANCHOR STROP

Cresto Wireslynge 9103

- 6 mm vaier
- Stort bruksområde
- Bruddstykke 25 kn

Standards: **EN 795 : 2012** **TS 16415:2013**



Produktbeskrivelse

Kraftig vaierslynge som brukes som et midlertidig forankringspunkt. Supler slyngen med karabin for komplett løsning.

WS er en galvanisert 6 mm vaierslynge som er plastbelagt og presset hylser i aluminium.

Produktegenskaper

Varemerke:	ISC
Materiale:	Galvanisert stål
Maksimal belastning (kg):	240
Maks antall brukere:	2
Minimums arbeidstemperatur (c):	-40
Maks arbeidstemperatur (c):	100
EN-standard:	EN 795 : 2012
Andre standarder:	TS 16415:2013
Sertifiseringsorgan:	0102, SGS UK Ltd, Unit 202b Worle Parkway, Weston-superMare, Somerset BS22 6WA, United Kingdom
Årlig kontroll:	Ja, hver 12 måned
RFID:	Nei
Garanti:	2+1 år vid registrering i Inspector
Samsvarserklæring:	Ja
Line/tau:	Galvanisert 6 mm vaier
Minimums bruddstyrke - MBS (kN):	25

Referanse	Størrelse (m)	Nettovekt (kg)	Opprinnelsesland
23511-150	1.5	0.99	Storbritannia

23511-100	1	0.71	Storbritannia
23511-200	2	1.23	Storbritannia
23511-300	3	1.66	Sverige