

SMARTLINE X ULTRA

Evakueringssett

- Kompakt størrelse
- Lettvekt
- Opp til 200 mtr. nedfiringsslengde

Standards: EN 341 : 2011



Produktbeskrivelse

Et av verdens minste evakueringssett på markedet med en maks brukervekt på 140 kg og maksimal nedfiringsslengde på 200 meter.

RESQ Smartline X fra Cresto er i sin klasse den minste og letteste personlige evakuering utrustning i forhold til sin høye kapasitet og størrelse. Med en maksimal personvekt på 140 kg, maksimal nedfiring lengde på 200 meter og totalvekt på 3.8 kg (200 meter) så blir Smartline X unik i markedet. Dette takket være innovasjon og sin utforming med videreført linestørrelse fra søster produktet Smartline by AAK.

Med vekter fra 2 til 3,8 kg kan man uten problem bære utrustningen på selen for å sikre tilgjengeligheten ved et eventuelt nødtilfelle. Uavhengig av hvor du måtte befinne deg på arbeidsplassen.

Med Aramid-linens fantastiske egenskaper for bruddstyrke for sin størrelse og varmebestandighet på over 480°C så kan Smartline X også brukes dersom brann skulle oppstå.

Produktegenskaper

Varemerke:	RESQ
Materiale:	Aluminium, Nylon, Aramid
Minimums belastning (kg):	60
Maksimal belastning (kg):	140
Maks antall brukere:	1
Minimums arbeidstemperatur (c):	-25
Maks arbeidstemperatur (c):	50
EN-standard:	EN 341 : 2011
Sertifiseringsorgan:	0200, FORCE Certification A/S, Main office, Park Allé 345, DK-2605 Brøndby, Denmark
Årlig kontroll:	Ja, hver 12 måned
Levetid:	7 år
RFID:	Ja
Garanti:	2 år
Samsvarserklæring:	Ja

Line/tau:	Aramid 5,5 mm tau, 16 dobbelflettet kjernefri konstruksjon
Maks taulengde (m):	200
Maksimal nedfiring:	200 meter
Nedfiringshastighet (m/s):	0,5-2m/s
Falldemper:	Ja
Åpning (mm):	20
Koblingspunkt 1:	Brems: Aluminium karabin tri-lock
Koblingspunkt 2:	Tau/Falldemper: Aluminium karabin tri-lock
Funksjoner:	Nedfiringfunksjon
Mekanik:	Friksjonsbrems
Løftemekanisme:	Metode 1:3
Justerbar under belastning:	Ja

Referanse	Størrelse (m)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Nettvekt (kg)	Opprinnelsesland
48351-125	125	18	10	33	Slovakia
48351-150	150	18	10	33	Slovakia
48351-100	100	18	10	33	Slovakia
48351-200	200	18	10	41	Slovakia
48351-050	50	18	10	25	Slovakia
48351-075	75	18	10	25	Slovakia