



AAK Safety

RED PRO X BASIC

Cresto RPX 200 RESQ automatisk nedfirer

- God løftekapasitet
- Vanntett hus
- Intuitivt og enkel i bruk

Standards: EN 1496 : 2017

EN 341 : 2011



Produktbeskrivelse

Siste generasjon automatisk nedfirer og rednings enhet med overlegne egenskaper.

RESQ RPX er den siste generasjon rednings og evakueringsutstyr fra RESQ - designet og utviklet for enkel bruk med intuitive funksjoner.

RPX kan benyttes til de fleste rednings oppgaver. Alt fra enkel evakuering, løfting, frigjøring til de mer avansert oppgavene i ekstreme miljøer.

Design og funksjon etter innspill fra profesjonelle brukere. RPX er designet for å gi brukerne en trygghet i hverdagen. Enkel implementering og bruker opplæring og inspeksjon.

Kan kombineres med bruk av batteridrill for løft av max 140 kg opp til 255 m.

Svivel i topp for optimal posisjonering.

Laser inskripsjon av data og piktogrammer direkte på produktet.

280 kg - 255 m sertifisert nedfiringssvekt og høyde.

RPX Basic blir levert som et komplett sett i RESQ bag, komplett med tilbehørs sett.

Produktegenskaper

Varemerke: RESQ

Materiale: Polyamid, Aluminium, Teknopolymer

Minimums belastning (kg): 40

Maksimal belastning (kg): 200

Maks antall brukere: 2

Minimums arbeidstemperatur (c): -30

Maks arbeidstemperatur (c): 60

EN-standard: EN 1496 : 2017, EN 341 : 2011

Andre standarder: ANSI Z359.4-2013, CSA Z259.2.3-12

Sertifiseringsorgan: 0200, FORCE Certification A/S, Main office, Park Allé 345, DK-2605 Brøndby, Denmark

Årlig kontroll: Ja, hver 12 måned

Levetid: 10 år

RFID:	Ja
Garanti:	2 år
Produkt inkluderer:	Cresto sekk 9450,Tilbehørspakke redningssett automatiske nedfirere.,Cresto slynge 3683,Cresto Tauklemme for redning,,...Stålkarabin N267G-CP
Samsvarserklæring:	Ja
Line/tau:	Polyamide/polyamide strømpetau 9,6 millimeter
Maks taulengde (m):	255
Fallindikator:	Nei
Maksimal nedfiring:	255 meter
Nedfiringshastighet (m/s):	0,9-1,6
Minimums bruddstyrke - MBS (kN):	20
Falldemper:	Nei
Åpnings funksjon:	Trilock
Styrke på lås (kN):	16
Koblingspunkt 1:	Produkt: Aluminiums karabin med svivel
Koblingspunkt 2:	Tau: Aluminiums karabin
Funksjoner:	Nedfiringfunksjon, Løftefunksjon
Ekstrafunksjoner:	Løft med batteridrill
Mekanik:	Sentrifugal brems
Løftemekanisme:	Gir, utveksling 1:9
Justerbar under belastning:	Ja

Referanse	Størrelse (m)	Nettovekt (kg)	Antall	Opprinnelsesland
25060-025	25	5.17	1	Slovakia