

IKAR ASS-3

Davitarm

- Rekkevidde mellom 1132 mm og 1233 mm.

Standards: EN 795 : 2012



Produktbeskrivelse

Et forankringspunkt for arbeid i trange rom. Kan brukes med både vinsj og fallblokk.

Davitarm-serien er utviklet for bruk sammen med fallblokken HRA fra IKAR og/eller en av vinsjene fra IKAR. Davitarmen er av rustfritt stål (V4A) og kan lett demonteres og monteres igjen et annet sted.

Utviklet for stasjonær bruk for å skape en god sikkerhet, muliggjøre evakuering for to personer samt løft og nedfiring av last. Armens vekt er 42 kg og har en rekkevidde mellom 1132 mm (27 ° vinkel) og 1233 mm (10 ° vinkel).

Produktegenskaper

Varemerke:	IKAR
Materiale:	Rustfritt stål
Maks antall brukere:	2
Minimums arbeidstemperatur (c):	-40
Maks arbeidstemperatur (c):	100
EN-standard:	EN 795 : 2012
Sertifiseringsorgan:	0158, DEKRA Testing and Certification, Dinnendahlstr 9, DE-44809 Bochum, Germany
Årlig kontroll:	Ja, hver 12 måned
RFID:	Nei
Garanti:	2 år
Samsvarserklæring:	Ja

Referanse	Nettovekt (kg)	Antall	Opprinnelsesland
28424-6	42	1	Tyskland