

# ED PRO X BASIC

## Automatisk nedfirer i bag

- Intuitiv og enkel i bruk
- 255 meter nedfiring
- Vanntett bremsehuse

Standards: EN 341 : 2011



## Produktbeskrivelse

Automatisk nedfirer med overlegne egenskaper, for de fleste bransjer.

EPX er en intuitiv og brukervennlig evakueringsenhet for bruk i de fleste bransjer. Med en konstruksjon som sikrer optimal funksjon ved lange og tunge nedfiring og samtidig isolerer varme fra sensitive områder på enheten.

EPX Basic leveres som komplett sett med forankringsslynge og bag for rask tilgang til utstyret.

## Produktegenskaper

Varemerke:	RESQ
Materiale:	Polyamid, Aluminium, Teknopolymer
Minimums belastning (kg):	40
Maksimal belastning (kg):	200
Maks antall brukere:	2
Minimums arbeidstemperatur (c):	-30
Maks arbeidstemperatur (c):	50
EN-standard:	EN 341 : 2011
Andre standarder:	ANSI Z359.4-2013, CSA Z259.2.3-12
Sertifiseringsorgan:	0200, FORCE Certification A/S, Main office, Park Allé 345, DK-2605 Brøndby, Denmark
Årlig kontroll:	Ja, hver 12 måned
Levetid:	10 år
RFID:	Ja
Garanti:	2 år
Samsvarserklæring:	Ja
Line/tau:	

Maks taulengde (m):	255
Fallindikator:	Nei
Maksimal nedfiring:	
Nedfiringshastighet (m/s):	0,9-1,6
Minimums bruddstyrke - MBS (kN):	20
Falldemper:	Nei
Åpnings funksjon:	
Styrke på lås (kN):	16
Koblingspunkt 1:	
Koblingspunkt 2:	
Funksjoner:	Nedfiringfunksjon
Mekanik:	
Justerbar under belastning:	Ja

Referanse	Størrelse (m)	Nettovekt (kg)	Antall	Opprinnelsesland
25076-15	15	5.6	1	Slovakia
25076-20	20	5.91	1	Slovakia