

PETZL AVAO FAST

European Version

- Hurtigspenner
- God komfort
- Flere utstyrsløkker

Standards: **EN 361 : 2004** **EN 358 : 2018** **EN 813 : 2008**



Produktbeskrivelse

AVAO® FAST fra Petzl er en komfortabel og fleksibel sele for arbeid i tau. Selen er designet og velegnet for fallsikring, posisjonering og fritthengende tauarbeid.

AVAO® er utviklet og designet for alle som jobber i høyden. Selen gir mulighet for sikkert og effektivt arbeid i høyden, og er produsert med hurtigspenner for å lette av og påkledning.

Med doubleback-spennen kan du enkelt justere lengden på selen slik at den passer til lengden på overkroppen, denne kan fint justeres under bruk.

Hoftebeltet er bredt og formen gir ryggen god støtte. De polstrede skulderstroppene gir økt komfort.

AVAO® FAST er også utstyrt med flere utstyrsløkker for enkelt å bære og organisere verktøyene dine.

Produktegenskaper

| | |
|--------------------------------|---|
| Varemerke: | Petzl |
| Materiale: | Polyester |
| Min/Max vekt (kg): | 30 /150 |
| Maksimal belastning (kg): | 140 |
| Maks antall brukere: | 1 |
| Min/Max arbeidstemperatur (c): | -40 / +80 |
| EN-standard: | EN 361 : 2004, EN 358 : 2018, EN 813 : 2008 |
| Sertifiseringsorgan: | 0082, SAS APAVE SUDEUROPE - CS 601193, 13322 Marseille cedex 16, France |
| Årlig kontroll: | Ja, hver 12 måned |
| Levetid: | 10 år |
| RFID: | Nei |
| Garanti: | 2+1 år vid registrering i Inspector |
| Samsvarserklæring: | Ja |
| Lår spenne: | Ja |
| Framsida A-punkt: | Ja |

| | |
|-----------------------------|--------|
| Rygg A-punkt: | Ja |
| Side D-ringer: | Ja |
| Ryggspenne: | Ja |
| Justering i siden: | Ja |
| Koblingspunkt 1: | D-ring |
| Koblingspunkt 2: | D-ring |
| Justerbar under belastning: | Ja |

Polstringsmaterial:

| Referanse | Diagonal skulder/hofte (cm) | Midje (cm) | Låromkrets (cm) | Nettovekt (kg) | Opprinnelsesland |
|-----------|-----------------------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|
| 21275-0 | 160 - 180 cm | 65 - 80 cm | 44 - 59 cm | 2 | RO |
| 21275-2 | 175 - 200 cm | 83 - 120 cm | 50 - 65 cm | 2.2 | RO |
| 21275-1 | 165 - 185 cm | 70 - 93 cm | 47 - 62 cm | 2.1 | RO |