

# SMARTLINE X

## Evakueringssett Komplet

- Lite og lett personlig evakueringsystem
- Maks brukervekt 140 kg
- Kan monteres fast til selen

Standards: EN 341 : 2011



### Produktbeskrivelse

RESQ Smartline X fra Cresto er i sin klasse den beste og letteste personlige evakuerings utrustning i forhold til sin høye kapasitet og størrelse.

Smartline X-settet er spesielt utviklet for stolpe- og mastearbeid, men kan også brukes til de fleste evakueringer og redninger i høyder opp til 25 meter. Smartline X, med sin store kapasitet i en liten pakke og lav vekt, gjør at du enkelt og alltid kan bære den på selen for din sikkerhet. Smartline X styres manuelt og enkelt for nedfiring, men kan takket være spesialsjakkelen også enkelt brukes til å løfte en person opp over kortere avstander under en redning.

Presisjonen i detaljene i dette produktet er veldig nøye gjennomtenkt. Tauet som brukes i settet er laget av Aramid, som har fantastiske egenskaper.

Smartline X er sertifisert i henhold til PPE-forordningen og i henhold til EN341-standarden for engangsbruk.

### Produktegenskaper

Varemerke:	RESQ
Materiale:	Aluminium, Nylon, Aramid
Minimums belastning (kg):	60
Maksimal belastning (kg):	140
Maks antall brukere:	1
Minimums arbeidstemperatur (c):	-25
Maks arbeidstemperatur (c):	50
EN-standard:	EN 341 : 2011
Sertifiseringsorgan:	0200, FORCE Certification A/S, Main office, Park Allé 345, DK-2605 Brøndby, Denmark
Årlig kontroll:	Ja, hver 12 måned
Levetid:	7 år
RFID:	Ja
Garanti:	2 år
Samsvarserklæring:	Ja

Line/tau:	Aramid 5,5mm, 16 flettet kjerneløs konstruksjon
Maks taulengde (m):	200
Fallindikator:	Nei
Maksimal nedfiring:	200 meter
Nedfiringshastighet (m/s):	0,5-2
Falldemper:	Ja
Åpning (mm):	20
Koblingspunkt 1:	Brems: Aluminium karabin tri-lock
Koblingspunkt 2:	Tau/falldemper: Aluminium karabin tri-lock
Funksjoner:	Nedfiringfunksjon
Mekanik:	
Løftemekanisme:	Metode 1:3
Justerbar under belastning:	Ja

Referanse	Størrelse (m)	Lengde (cm)	Bredde (cm)	Nettvekt (kg)	Opprinnelsesland	
48351-015	15	15.5	7.5	17.5	0.95	Slovakia
48351-025	25	15.5	9.5	14	1.02	Slovakia