



AAK Safety

SMARTLINE X

Evakueringssett Komplet

- Lite og lett personlig evakueringsystem
- Maks brukervekt 140 kg
- Kan monteres fast til selen

Standards: EN 341 : 2011



Produktbeskrivelse

RESQ Smartline X fra Cresto er i sin klasse den beste og letteste personlige evakuerings utrustning i forhold til sin høye kapasitet og størrelse.

Smartline X-settet er spesielt utviklet for stolpe- og mastearbeid, men kan også brukes til de fleste evakueringer og redninger i høyder opp til 25 meter. Smartline X, med sin store kapasitet i en liten pakke og lav vekt, gjør at du enkelt og alltid kan bære den på selen for din sikkerhet. Smartline X styres manuelt og enkelt for nedfiring, men kan takket være spesialsjakkelen også enkelt brukes til å løfte en person opp over kortere avstander under en redning.

Presisjonen i detaljene i dette produktet er veldig nøye gjennomtenkt. Tauet som brukes i settet er laget av Aramid, som har fantastiske egenskaper.

Smartline X er sertifisert i henhold til PPE-forordningen og i henhold til EN341-standarden for engangsbruk.

Produktegenskaper

| | |
|---------------------------------|---|
| Varemerke: | RESQ |
| Materiale: | Aluminium, Nylon, Aramid |
| Minimums belastning (kg): | 60 |
| Maksimal belastning (kg): | 140 |
| Maks antall brukere: | 1 |
| Minimums arbeidstemperatur (c): | -25 |
| Maks arbeidstemperatur (c): | 50 |
| EN-standard: | EN 341 : 2011 |
| Sertifiseringsorgan: | 0200, FORCE Certification A/S, Main office, Park Allé 345, DK-2605 Brøndby, Denmark |
| Årlig kontroll: | Ja, hver 12 måned |
| Levetid: | 7 år |
| RFID: | Ja |
| Garanti: | 2 år |
| Samsvarserklæring: | Ja |

| | |
|-----------------------------|---|
| Line/tau: | Aramid 5,5mm, 16 flettet kjerneløs konstruksjon |
| Maks taulengde (m): | 200 |
| Fallindikator: | Nei |
| Maksimal nedfiring: | 200 meter |
| Nedfiringshastighet (m/s): | 0,5-2 |
| Falldemper: | Ja |
| Åpning (mm): | 20 |
| Koblingspunkt 1: | Brems: Aluminium karabin tri-lock |
| Koblingspunkt 2: | Tau/falldemper: Aluminium karabin tri-lock |
| Funksjoner: | Nedfiringfunksjon |
| Mekanik: | |
| Løftemekanisme: | Metode 1:3 |
| Justerbar under belastning: | Ja |

| Referanse | Størrelse (m) | Lengde (cm) | Bredde (cm) | Nettvekt (kg) | Antall | Opprinnelsesland | |
|-----------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------|------------------|----------|
| 48351-015 | 15 | 15.5 | 7.5 | 17.5 | 0.95 | 1 | Slovakia |
| 48351-025 | 25 | 15.5 | 9.5 | 14 | 1.02 | 1 | Slovakia |