

SÖLL GLIDELOC

Universal II glider, 27871

- Kan kobles ut og inn hvor som helst på skinnen
- Fall indikator
- Komplette med karabin

Standards: EN 353-1 : 2014



Produktbeskrivelse

Glidebrems Söll Universal II for bruk i Honeywell/ Sölls vertikale fallsikringskinne, Söll GlideLoc®.

Følger bruker fritt opp og ned i systemet. Ved et eventuelt fall låser bremsen direkte og fanger personen. Utstyrt med integrert falldemper som reduserer belastning til maksimalt 6 kN.

Fall-indikator viser om enheten har vært belastet og bruker involvert i et fall. Dersom denne er løst ut, skal enheten tas ut av bruk umiddelbart for inspeksjon.

Glidderen kan benyttes i Honeywell/ Söll's vertikale skinner, av type GlideLoc/PivotLoc.

Produktegenskaper

Varemerke:	Söll Honeywell
Samsvarserklæring:	Ja
Bruksanvisning:	English (EN), Norwegian (NO), Swedish (SV), German (DE), Danish (DA)
Min/Max vekt (kg):	40 / 140
Årlig kontroll:	Ja, hver 12 måned
EN-standard:	EN 353-1 : 2014
Identifikasjon:	Serienummer
Min/Max arbeidstemperatur (c):	- 40 / + 50
Maks antall brukere:	1

Referanse	Bredde (cm)	Lengde (cm)	Opprinnelsesland
32011	7.1	13.2	Tyskland