

SAR TWIN

Sar Twin Sling for Adventure Parks

- Kan strupes mot sele
- Høyere styrke enn sportsklatre produkter
- Praktisk innfestningsring for rednings situasjoner

Standards: **EN 795 : 2012 Type B** **EN 354 : 2010** **EN 566 : 2017**



Produktbeskrivelse

Twin-Sling adventure ble utviklet etter en forespørsel om et produkt som ville være i samsvar med EN354, industristandarden for lanyards og i tillegg til standardene EN566 (Mountaineering Slings) og EN795-B (Industrielt anker).

Den ble designet for multibruk i utendørssentre. Den kan kobles til brukeren med produkter som er i samsvar med EN362 eller EN12275-Q, eller den strupes til sele via den beskyttende løkken. Det er også tillatt å koble tilbake i ringen for å danne en løkke ved hjelp av det lange benet. Ringen er også et meget praktisk innfestingspunkt ved f.eks. redning.

Spesifikasjoner:

Slyngestyrke: 24kN & Ringstyrke: 25kN

Høykvalitets polyesterbånd og en polert legeringsring

Individuelt serienummer

Lengdevariasjoner tilgjengelig på forespørsel.

Produktegenskaper

Varemerke:	SAR
Materiale:	Polyester, Stål
Min/Max vekt (kg):	30 / 150
Min/Max arbeidstemperatur (c):	- 40 / 100
EN-standard:	EN 795 : 2012 Type B, EN 354 : 2010, EN 566 : 2017
Årlig kontroll:	Ja, hver 12 måned
Levetid:	10 år
RFID:	Nei
Garanti:	2 år
Samsvarserklæring:	Ja
Fallindikator:	Nei
Falldemper:	Nei

Referanse	Nettovekt (kg)	Antall	Opprinnelsesland
-----------	----------------	--------	------------------

